


Prestatieverklaring

voorbeeld

ZIE BIJGAANDE TOELICHTING

Nummer: [uniek nummer]

Unieke code van het producttype: [producttype en -gradering]	
Beoogd gebruik: Toeslagmaterialen voor hydraulisch gebonden en ongebonden materialen voor civiele techniek en wegenbouw	
Fabrikant: Naam: Adres: Woonplaats: Telefoonnr.: E-mailadres:	logo 
Gemachtigde Niet van toepassing	
Systeem voor de beoordeling van de prestatiebestendigheid: Systeem 4	
Geharmoniseerde norm: NEN-EN 13242:2003+A1:2008	
Aangemelde instantie: Niet van toepassing	

Essentiële kenmerken	Prestatie		
Korrelgrootte, -afmeting en dichtheid:			
» Korrelgrootte	0/31,5		
» Gradering	GA75		
» Karakteristieke korrelgradering	Zeefmaat	Gemiddelde doorval door zeef (%)	Grenzen % door zeef
	63 mm		100
	31,5 mm		75 – 100
	16 mm		50 – 90
	8 mm		30 – 75
	4 mm		20 – 60
	2 mm		13 – 45
	1 mm		8 – 35
» Korrelvorm - vlakheidsindex	Fl ₂₀		
» Korreldichtheid	≥  Mg/m3		
Zuiverheidsgraad:			
» Gehalte fijne bestanddelen	f ₇		
» Kwaliteit fijn materiaal	NR		

Prestatieverklaring

voorbeeld

Essentiële kenmerken	Prestatie
Percentage gebroken oppervlakken in grove toeslagmaterialen	<i>C_{NR}</i>
Weerstand tegen verbrijzeling	<i>LA₆₀</i>
Volumestabiliteit	<i>NPD</i>
Waterabsorptie	<i>NPD</i>
Samenstelling / gehalte:	
» Classificatie van grove recyclinggranulaten	<i>Rc₄₅declared, Rc_{ug50}, Rb₅₀₋, Ra₅₋, Rg_{NR}, X₁₋, FL₅₋</i>
» Wateroplosbaar sulfaat	<i>NPD</i>
» Zuur oplosbaar sulfaat	<i>NPD</i>
» Totaal zwavel	<i>NPD</i>
» Invloed op bindtijd van cement	<i>NPD</i>
Weerstand tegen slijtage	<i>NPD</i>
Sonnenbrand van basalt	<i>NPD</i>
Weerstand tegen vriezen en dooien	<i>NPD</i>
De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt. Ondertekend voor en namens de fabrikant door: Handtekening: Datum:	

Disclaimer: BRBS Recycling aanvaardt geen aanspraak op eventuele gevolgen van gebruik van dit voorbeeld en verwijst de vigerende regelgeving in de vigerende Bouwproductenverordening en daarbij behorende geharmoniseerde productnormen als regelgevend kader.